



∅ 2.8mm

∅ 4mm

∅ 6mm

Gamme
VI
series



Le vidéoscope VI-series est un outil idéal pour les inspections sur site, même dans les zones difficiles d'accès. Sa sonde articulée à 360° permet de béquiller dans toutes les directions, tandis que son poids léger de 0.70g et son ergonomie le rendent facile à manipuler.

- ▶ Écran 4.5 pouces TFT - LCD
- ▶ Joystick mécanique 360°
- ▶ Sonde protection IP67 - Moniteur IP65

DONNÉES TECHNIQUES

VI series

Sonde			
Modèle VI series	VI-series3	VI-series4	VI-series6
Diamètre de sonde	2.8mm	4.0mm	6mm
Direction de vue	0°	0°	0°
Résolution	160 000 pixels	1000 000 pixels	1000 000 pixels
Profondeur de champ	5-80mm	5-80mm	10-150mm
Champ de vision	120°	120°	120°
Résolution photo			
Résolution vidéo	400*400	1280*720	1280*720
Articulation	4 directions joystick-mécanique		
Éclairage	Fibres	Fibres	LED
Illumination	1 à 5 niveaux ajustables		
Longueur de sonde	1.2m	1m/2m/3m	1m/2m/3m
Moniteur			
Écran	4.5" pouces TFT - LCD		
Résolution	850*480		
Zoom In/Out	NA		
Language	English / French / German / Spanish /...		
Balance des blancs	Automatique		
Protection IP	Sonde IP67		
Image/Vidéo format	JPG / MOV		
Data port	Micro SD, livré avec carte de 32Go		
Autonomie	≥ 3 heures		
Batterie	Lithium 3500mah		
Chargeur	12W		
Poids	≤ 0.7 kg		
Température d'utilisation	0 > 40°C		
Taux d'humidité	15 > 90%		



La technologie
au service
de l'inspection
de précision.

ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-contrôle.com

11 voie du Testelet
Local 27
27100 VAL DE REUIL - France

rms-contrôle.com

